

## Umweltdatenblatt

## P-5536i MFP

Umweltmanagement	Die Fertigung dieses Geräts erfolgt in Produktionsstätten, die mit einem Umweltmanagementsystem gem. ISO 14001 arbeiten.																		
Umweltzertifikat	Blauer Engel nach DE-UZ 219																		
Leistungsaufnahme   Wärmeabgabe	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>Leistungsaufnahme</u></th> <th><u>Wärmeabgabe</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maximal (beim Einschalten, „inkl. Optionen“):</td> <td>1307 W</td> <td>4705 kJ/h</td> </tr> <tr> <td>Drucken:</td> <td>711 W</td> <td>2560 kJ/h</td> </tr> <tr> <td>Bereit:</td> <td>54 W</td> <td>194 kJ/h</td> </tr> <tr> <td>Ruhemodus:</td> <td>0,5 W</td> <td>1,8 kJ/h</td> </tr> <tr> <td>Schalter-Aus:</td> <td>0,09 W</td> <td>0,3 kJ/h</td> </tr> </tbody> </table>		<u>Leistungsaufnahme</u>	<u>Wärmeabgabe</u>	Maximal (beim Einschalten, „inkl. Optionen“):	1307 W	4705 kJ/h	Drucken:	711 W	2560 kJ/h	Bereit:	54 W	194 kJ/h	Ruhemodus:	0,5 W	1,8 kJ/h	Schalter-Aus:	0,09 W	0,3 kJ/h
	<u>Leistungsaufnahme</u>	<u>Wärmeabgabe</u>																	
Maximal (beim Einschalten, „inkl. Optionen“):	1307 W	4705 kJ/h																	
Drucken:	711 W	2560 kJ/h																	
Bereit:	54 W	194 kJ/h																	
Ruhemodus:	0,5 W	1,8 kJ/h																	
Schalter-Aus:	0,09 W	0,3 kJ/h																	
Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,74 kWh/Woche (ermittelt gem. ENERGY STAR 3.0)																		
Aufstellhinweise	Das Multifunktionsgerät sollte so aufgestellt werden, dass sowohl seitlich, als auch vor und hinter dem System ausreichend Platz für die Bedienung und zur Wartung freigehalten wird. Für eine gute Belüftung sorgen. Das MFP-System nicht in staubigen Räumen aufstellen und vor Ammoniakdämpfen schützen. Bitte beachten Sie die Hinweise im Anwenderhandbuch.																		
Luftfeuchtigkeit	15% - 80%																		
Raumtemperatur	10°C - 32,5°C																		
Geräuschemission (gem. ISO 7779)	<p>Surface sound pressure level (Messung in 1m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Betrieb:</td> <td>54,7 dB(A) L<sub>pA</sub></td> </tr> <tr> <td>„Leise Modus“ (reduzierte Druckgeschwindigkeit):</td> <td>51,5 dB(A) L<sub>pA</sub></td> </tr> <tr> <td>Bereit:</td> <td>25,8 dB(A) L<sub>pA</sub></td> </tr> </tbody> </table> <p>Operator position (Messung in Bedienerposition)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Betrieb:</td> <td>60,5 dB(A) L<sub>pA</sub></td> </tr> <tr> <td>Bereit:</td> <td>29,3 dB(A) L<sub>pA</sub></td> </tr> </tbody> </table> <p>Schalleistungspegel (DE-UZ 219)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Betrieb:</td> <td>71,1 dB(A) L<sub>WA</sub></td> </tr> </tbody> </table>	Betrieb:	54,7 dB(A) L <sub>pA</sub>	„Leise Modus“ (reduzierte Druckgeschwindigkeit):	51,5 dB(A) L <sub>pA</sub>	Bereit:	25,8 dB(A) L <sub>pA</sub>	Betrieb:	60,5 dB(A) L <sub>pA</sub>	Bereit:	29,3 dB(A) L <sub>pA</sub>	Betrieb:	71,1 dB(A) L <sub>WA</sub>						
Betrieb:	54,7 dB(A) L <sub>pA</sub>																		
„Leise Modus“ (reduzierte Druckgeschwindigkeit):	51,5 dB(A) L <sub>pA</sub>																		
Bereit:	25,8 dB(A) L <sub>pA</sub>																		
Betrieb:	60,5 dB(A) L <sub>pA</sub>																		
Bereit:	29,3 dB(A) L <sub>pA</sub>																		
Betrieb:	71,1 dB(A) L <sub>WA</sub>																		
Lichtquelle	Belichtung Trommel: Laser																		
Emissionen	<p>nach DE-UZ 219</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>TVOC (Betrieb):</td> <td>4,56 mg/h</td> </tr> <tr> <td>TVOC (Bereit):</td> <td>0,114 mg/h</td> </tr> <tr> <td>Benzol:</td> <td>&lt; Nachweisgrenze</td> </tr> <tr> <td>Styrol:</td> <td>0,06 mg/h</td> </tr> <tr> <td>Ozon:</td> <td>&lt; Nachweisgrenze</td> </tr> <tr> <td>Staub:</td> <td>0,27 mg/h</td> </tr> </tbody> </table>	TVOC (Betrieb):	4,56 mg/h	TVOC (Bereit):	0,114 mg/h	Benzol:	< Nachweisgrenze	Styrol:	0,06 mg/h	Ozon:	< Nachweisgrenze	Staub:	0,27 mg/h						
TVOC (Betrieb):	4,56 mg/h																		
TVOC (Bereit):	0,114 mg/h																		
Benzol:	< Nachweisgrenze																		
Styrol:	0,06 mg/h																		
Ozon:	< Nachweisgrenze																		
Staub:	0,27 mg/h																		

## Environmental Data Sheet

## P-5536i MFP

Environmental Management	This device is manufactured in production facilities that work with an environmental management system in accordance with ISO 14001.	
Environmental Label	Blue Angel DE-UZ 219	
Power Consumption   Heat Emission	<u>Power Consumption</u>	<u>Heat Emission</u>
	Maximum (at switch on, full options):	
	1307 W	4705 kJ/h
	Printing: 711 W	2560 kJ/h
	Ready: 54 W	194 kJ/h
	Low power mode: 30 W	108 kJ/h
	Sleep mode: 0.5 W	1.8 kJ/h
	Off-mode: 0.09 W	0.3 kJ/h
TEC	0.74 kWh/week (determined according to ENERGY STAR 3.0)	
Installation Notes	The unit should be placed in a way, that there is adequately space for operation and maintenance on both sides, as well as in front and behind the system. Provide adequate ventilation. Do not set up the unit in dusty rooms, and protect against ammonia vapours. Please follow the instructions in the user manual.	
Humidity	15% - 80%	
Room Temperature	10°C – 32.5°C	
Noise Emission (According to ISO 7779)	Surface sound pressure level (Measurement in 1 m distance; average of single measurements)	
	Operation:	54.7 dB(A) L <sub>pA</sub>
	Quiet-mode:	51.5 dB(A) L <sub>pA</sub>
	Ready:	25.8 dB(A) L <sub>pA</sub>
	Operator position	
	Operation:	60.5 dB(A) L <sub>pA</sub>
	Ready:	29.3 dB(A) L <sub>pA</sub>
	Sound power level (DE-UZ 219)	
	Operation:	71.1 dB(A) L <sub>WA</sub> d
Light Source	Exposure drum: Laser	
Emissions	According to DE-UZ 219 (colour)	
	TVOC (Operation):	4.56 mg/h
	TVOC (Ready):	0.114 mg/h
	Benzene:	< Limit of detection
	Styrene:	0.06 mg/h
	Ozone:	< Limit of detection
	Dust:	0.27 mg/h