

Umweltdatenblatt

P-C4063i MFP

Umweltmanagement	Die Fertigung dieses Geräts erfolgt in Produktionsstätten, die mit einem Umweltmanagementsystem gem. ISO 14001 arbeiten.																		
Umweltzertifikat	Blauer Engel nach DE-UZ 219																		
Leistungsaufnahme Wärmeabgabe	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Leistungsaufnahme</th> <th>Wärmeabgabe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maximal (beim Einschalten, „inkl. Optionen“):</td> <td>1344 W</td> <td>4838 kJ/h</td> </tr> <tr> <td>Drucken:</td> <td>487 W</td> <td>1753 kJ/h</td> </tr> <tr> <td>Bereit:</td> <td>19 W</td> <td>68 kJ/h</td> </tr> <tr> <td>Ruhemodus:</td> <td>0,6 W</td> <td>2,2 kJ/h</td> </tr> <tr> <td>Schalter-Aus:</td> <td>0,1 W</td> <td>0,4 kJ/h</td> </tr> </tbody> </table>		Leistungsaufnahme	Wärmeabgabe	Maximal (beim Einschalten, „inkl. Optionen“):	1344 W	4838 kJ/h	Drucken:	487 W	1753 kJ/h	Bereit:	19 W	68 kJ/h	Ruhemodus:	0,6 W	2,2 kJ/h	Schalter-Aus:	0,1 W	0,4 kJ/h
	Leistungsaufnahme	Wärmeabgabe																	
Maximal (beim Einschalten, „inkl. Optionen“):	1344 W	4838 kJ/h																	
Drucken:	487 W	1753 kJ/h																	
Bereit:	19 W	68 kJ/h																	
Ruhemodus:	0,6 W	2,2 kJ/h																	
Schalter-Aus:	0,1 W	0,4 kJ/h																	
Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,40 kWh/Woche (ermittelt gem. ENERGY STAR 3.2)																		
Aufstellhinweise	Das Multifunktionsgerät sollte so aufgestellt werden, dass sowohl seitlich, als auch vor und hinter dem System ausreichend Platz für die Bedienung und zur Wartung freigehalten wird. Für eine gute Belüftung sorgen. Das MFP-System nicht in staubigen Räumen aufstellen und vor Ammoniakdämpfen schützen. Bitte beachten Sie die Hinweise im Anwenderhandbuch.																		
Luftfeuchtigkeit	10% - 80%																		
Raumtemperatur	10°C - 32,5°C																		
Geräuschemission (gem. ISO 7779 / ISO 9296)	<p>Surface sound pressure level (Messung in 1m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Betrieb (SW-/Farbmodus):</td> <td>49,6 dB(A) L_{pA}</td> <td>49,8 dB(A) L_{pA}</td> </tr> <tr> <td>Bereit:</td> <td>nicht messbar</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Operator position (Messung in Bedienerposition)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Betrieb (SW-/Farbmodus):</td> <td>56,5 dB(A) L_{pA}</td> <td>56,8 dB(A) L_{pA}</td> </tr> <tr> <td>Bereit:</td> <td>nicht messbar</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Garantierter A-bewerteter Schallleistungspegel entsprechend DE-UZ 219</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Betrieb (SW-/Farbmodus):</td> <td>66,1 dB(A) L_{WAc}</td> <td>66,3 dB(A) L_{WAc}</td> </tr> </tbody> </table> <p>Garantierter A-bewerteter Schallleistungspegel in Anlehnung an DE-UZ 219</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Bereit:</td> <td>nicht messbar</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Betrieb (SW-/Farbmodus):	49,6 dB(A) L _{pA}	49,8 dB(A) L _{pA}	Bereit:	nicht messbar		Betrieb (SW-/Farbmodus):	56,5 dB(A) L _{pA}	56,8 dB(A) L _{pA}	Bereit:	nicht messbar		Betrieb (SW-/Farbmodus):	66,1 dB(A) L _{WAc}	66,3 dB(A) L _{WAc}	Bereit:	nicht messbar	
Betrieb (SW-/Farbmodus):	49,6 dB(A) L _{pA}	49,8 dB(A) L _{pA}																	
Bereit:	nicht messbar																		
Betrieb (SW-/Farbmodus):	56,5 dB(A) L _{pA}	56,8 dB(A) L _{pA}																	
Bereit:	nicht messbar																		
Betrieb (SW-/Farbmodus):	66,1 dB(A) L _{WAc}	66,3 dB(A) L _{WAc}																	
Bereit:	nicht messbar																		
Lichtquelle	Belichtung Trommel: Laser																		
Emissionen	<p>nach DE-UZ 219 (Farbmodus)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>TVOC (Betrieb):</td> <td>3,44 mg/h</td> </tr> <tr> <td>TVOC (Bereit):</td> <td>0,085 mg/h</td> </tr> <tr> <td>Benzol:</td> <td>< Nachweisgrenze</td> </tr> <tr> <td>Styrol:</td> <td>0,54 mg/h</td> </tr> <tr> <td>Ozon:</td> <td>0,39 mg/h</td> </tr> <tr> <td>Staub:</td> <td>0,15 mg/h</td> </tr> </tbody> </table>	TVOC (Betrieb):	3,44 mg/h	TVOC (Bereit):	0,085 mg/h	Benzol:	< Nachweisgrenze	Styrol:	0,54 mg/h	Ozon:	0,39 mg/h	Staub:	0,15 mg/h						
TVOC (Betrieb):	3,44 mg/h																		
TVOC (Bereit):	0,085 mg/h																		
Benzol:	< Nachweisgrenze																		
Styrol:	0,54 mg/h																		
Ozon:	0,39 mg/h																		
Staub:	0,15 mg/h																		

Environmental Data Sheet

P-C4063i MFP

Environmental Management	This device is manufactured in production facilities that work with an environmental management system in accordance with ISO 14001.		
Environmental Label	Blue Angel DE-UZ 219		
Power Consumption Heat Emission	Power Consumption	Heat Emission	
	Maximum (at switch on, full options):		
	1344 W	4838 kJ/h	
	Printing:	487 W	1753 kJ/h
	Ready:	19 W	68 kJ/h
	Sleep mode:	0.6 W	2.2 kJ/h
	Off-mode:	0.1 W	0.4 kJ/h
TEC	0.40 kWh/week (determined according to ENERGY STAR 3.2)		
Installation Notes	The unit should be placed in a way, that there is adequately space for operation and maintenance on both sides, as well as in front and behind the system. Provide adequate ventilation. Do not set up the unit in dusty rooms, and protect against ammonia vapours. Please follow the instructions in the user manual.		
Humidity	10% - 80%		
Room Temperature	10°C – 32.5°C		
Noise Emission (According to ISO 7779 / ISO 9296)	Surface sound pressure level (Measurement in 1 m distance; average of single measurements)		
	Operation (BW/colour):	49.6 dB(A) L _{pA}	49.8 dB(A) L _{pA}
	Ready:	not measurable	
	Operator position		
	Operation (BW/colour):	56.5 dB(A) L _{pA}	56.8 dB(A) L _{pA}
	Ready:	not measurable	
	Declared A-weighted sound power level according to DE-UZ 219		
	Operation (BW/colour):	66.1 dB(A) L _{WAc}	66.3 dB(A) L _{WAc}
	Declared A-weighted sound power level following DE-UZ 219		
	Ready:	not measurable	
Light Source	Exposure drum: Laser		
Emissions	According to DE-UZ 219 (colour)		
	TVOC (Operation):	3.44 mg/h	
	TVOC (Ready):	0.085 mg/h	
	Benzene:	< Limit of detection	
	Styrene:	0.54 mg/h	
	Ozone:	0.39 mg/h	
	Dust:	0.15 mg/h	