

IF IT WORX, IT'S



# CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI



# CONTENUTO

## SISTEMI A COLORI

Sistemi multifunzionale A3 .....	3
Sistemi multifunzionale A4 .....	5
Stampante laser A4 .....	8

## SISTEMI B/N

Sistemi multifunzionale A3 .....	9
Sistemi multifunzionale A4 .....	13
Stampante laser A3 .....	17
Stampante laser A4 .....	18

# SISTEMI MULTIFUNZIONALE A3



## P-C2480i MFP

## 2507ci

## 3207ci

## 4007ci

### COPIA

Velocità di copiatura	24 pagine A4/min., max 12 pagine A3/min. a colori e in b/n	25 pagine A4 /12 pagine A3/min. a colori e in b/n	32 pagine A4 / 16 pagine A3/min. a colori e in b/n	40 pagine A4 / 20 pagine A3/min. a colori e in b/n
Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Gradazioni	256	256	256	256
Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)
Opzioni alimentazione carta	1 o 2 x 500 fogli	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
Capacità carta, max.	1.600 fogli	7.150 fogli	7.150 fogli	7.150 fogli
Formati	A6R-A3	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+
Alimentazione originale	Standard	Opzioni: DP-7100, DP-7110, DP-7120 o DP-7130	Opzioni: DP-7100, DP-7110, DP-7120 o DP-7130	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7130
Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
Memoria di sistema	1,5 GB di RAM (max. 3 GB di RAM)	4 GB di RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
Mobiletto	Opzioni: no. 62	Opzioni: no. 76	Opzioni: no. 76	Opzioni: no. 76

### STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), NFC, Wi-Fi	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.8	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS

### RETE

Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

### SCAN

Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP

### FAX

Formato originale	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri arancio.

# SISTEMI MULTIFUNZIONALE A3



		5007ci	6007ci	7307ci	8307ci
COPIA	Velocità di copiatura	50 pagine A4 / 25 pagine A3/min. a colori e in b/n	55 pagine A4 / 27 pagine A3/min. a colori, 60 pagine A4 / 30 pagine A3/min. in b/w	65/73 pagine A4 / 32/36 pagine A3/min. a colori e in b/n	70/83 pagine A4 / 35/41 pagine A3/min. a colori e in b/w
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli) 94,964 mm	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	Capacità carta, max.	7.150 fogli	7.150 fogli	7.650 fogli	7.650 fogli
	Formati	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-A3+	A6R-A3+
	Alimentazione originale	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7130	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7130	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
STAMPA	Mobiletto	Opzioni: no. 76	Opzioni: no. 76	—	—
	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
	Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri arancio.

# SISTEMI MULTIFUNZIONALE A4



## 302ci

## 350ci

## 400ci

### COPIA

Velocità di copiatura	30 pagine A4/min. a colori e in b/n
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)
Opzioni alimentazione carta	1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli
Capacità carta, max.	3.100 fogli
Formati	A6R-A4
Alimentazione originale	Standard
Duplex	Standard
Memoria di sistema	1.536 MB di RAM, (max. 3.072 MB di RAM)
Zoom	25%-400%
Mobiletto	Opzioni: alto no. 74, basso no. 75

35 pagine A4/min. a colori e in b/n	40 pagine A4/min. a colori e in b/n
600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
256	256
600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli	1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli
3.100 fogli	3.100 fogli
A6R-A4	A6R-A4
Opzioni: DP-5100 o DP-5110	Opzioni: DP-5100 o DP-5110
Standard	Standard
2 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	2 GB di RAM, 320 GB HDD
25%-400%	25%-400%
Opzioni: alto no. 74, basso no. 75	Opzioni: alto no. 74, basso no. 75

### STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema
Interfacce	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS

Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3)	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3)
Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS

### RETE

Interfacce	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019

10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2

### SCAN

Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP

CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
TCP/IP	TCP/IP

### FAX

Formato originale	max. A4
Velocità modem	33,6 kbps
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	1.000/2.000

max. A4	max. A4
33,6 kbps	33,6 kbps
JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
1.000/2.000	1.000/2.000



# SISTEMI MULTIFUNZIONALE A4



## P-C2155w MFP

## P-C2655w MFP

## 357ci

### COPIA

Velocità di copiatura	21 pagine A4/min. a colori e in b/n
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	300 (1 x 250 + 50 fogli)
Opzioni alimentazione carta	1 x 250 fogli
Capacità carta, max.	550 fogli
Formati	A6R-A4
Alimentazione originale	Standard
Duplex	Standard
Memoria di sistema	512 GB di RAM (max. 1.536 GB di RAM)
Zoom	25%-400%
Mobiletto	Opzioni: no. 77

Velocità di copiatura	26 pagine A4/min. a colori e in b/n
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	300 (1 x 250 + 50 fogli)
Opzioni alimentazione carta	1 x 250 fogli
Capacità carta, max.	550 fogli
Formati	A6R-A4
Alimentazione originale	Standard (Duplex-Scan)
Duplex	Standard
Memoria di sistema	512 GB di RAM (max. 1.536 GB di RAM)
Zoom	25%-400%
Mobiletto	Opzioni: no. 77

Velocità di copiatura	35 pagine A4/min. a colori e in b/n
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	350 (1 x 250 + 100 fogli)
Opzioni alimentazione carta	3 x 500 fogli
Capacità carta, max.	1.850 fogli
Formati	A6R-A4
Alimentazione originale	Standard (Duplex-Scan)
Duplex	Standard
Memoria di sistema	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)
Zoom	25%-400%
Mobiletto	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73

### STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, Open XPS

Tipo	Integrato nel sistema
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, Open XPS

Tipo	Integrato nel sistema
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS

### RETE

Interfacce	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2

Interfacce	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2

Interfacce	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019

### SCAN

Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP

Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP

Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP

### FAX

Formato originale	max. A4
Velocità modem	33,6 kbps
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	22/100

Formato originale	max. A4
Velocità modem	33,6 kbps
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	100/100

Formato originale	max. A4
Velocità modem	33,6 kbps
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	22/200

# SISTEMI MULTIFUNZIONALE A4



## P-C3062i MFP

## P-C3066i MFP

## P-C3562i MFP

## P-C3566i MFP

### COPIA

Velocità di copiatura	30 pagine A4/min. a colori e in b/n	30 pagine A4/min. a colori e in b/n
Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Gradazioni	256	256
Alimentazione carta	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)
Opzioni alimentazione carta	3 x 500 fogli	3 x 500 fogli
Capacità carta, max.	1.850 fogli	1.850 fogli
Formati	A6R-A4	A6R-A4
Alimentazione originale	Standard	Standard
Duplex	Standard	Standard
Memoria di sistema	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)
Zoom	25%–400%	25%–400%
Mobiletto	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73

35 pagine A4/min. a colori e in b/n	35 pagine A4/min. a colori e in b/n
600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
256	256
350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)
3 x 500 fogli	3 x 500 fogli
1.850 fogli	1.850 fogli
A6R-A4	A6R-A4
Standard (Duplex-Scan)	Standard (Duplex-Scan)
Standard	Standard
1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)
25%–400%	25%–400%
Opzioni: alto no. 72, basso no. 73	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73

### STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS

Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS

### RETE

Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

### SCAN

Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP

CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
TCP/IP	TCP/IP

### FAX

Formato originale	--	max. A4
Velocità modem	--	33,6 kbps
Metodo di compressione	--	JBIG, MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	--	22/200

--	max. A4
--	33,6 kbps
--	JBIG, MMR, MR, MH
--	22/200

# STAMPANTE LASER A4



## P-C2650DW

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	26 pagine/min. a colori e in b/n
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi level, 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)
Alimentazione carta	300 (1 x 250 + 50 fogli)
Opzionale alimentazione carta	1 x 250 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 800 MHz
Memoria di stampa	512 MB di RAM (max. 512 MB di RAM)
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, 5D-Slot, Wi-Fi
Scheda di rete opzionale	--
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS



## P-C3062DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	30 pagine/min. a colori e in b/n
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)
Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	3 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	ARM Cortex-A9 dual core / 1,2 GHz
Memoria di stampa	1.024 MB di RAM (max. 1.024 MB di RAM)
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Scheda di rete opzionale	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36 / IB-51 WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS



## P-C3562DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	35 pagine A4/min. a colori e in b/n
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)
Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	3 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	ARM Cortex-A9 dual core / 1,2 GHz
Memoria di stampa	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Scheda di rete opzionale	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36 / IB-51 WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

## P-C4072DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	40 pagine A4/min. a colori e in b/n
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)
Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	3 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	ARM Cortex-A9 dual core / 1,2 GHz
Memoria di stampa	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Scheda di rete opzionale	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36 / IB-51 WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS



# SISTEMI MULTIFUNZIONALE A3



## 1855

## 2256

## P-2540i MFP

### COPIA

Velocità di copiatura	18 pagine A4 / 8 pagine A3/min.	22 pagine A4 / 10 pagine A3/min.
Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Gradazioni	256	256
Alimentazione carta	400 (300 + 100 fogli)	400 (300 + 100 fogli)
Opzioni alimentazione carta	3 x 300 fogli	3 x 300 fogli
Capacità carta, max.	1.300 fogli	1.300 fogli
Formati	A6R-A3	A6R-A3
Alimentazione originale	Opzioni: DP-480	Opzioni: DP-480
Duplex	Opzioni: DU-480	Opzioni: DU-480
Memoria di sistema	256 MB di RAM	256 MB di RAM
Zoom	25%–400%	25%–400%

25 pagine A4 / 12 pagine A3 min.
600 x 600 dpi
256
600 (1 x 500 + 100 fogli)
1 o 2 x 500 fogli
1.600 fogli
A6R-A3
Standard
Standard
1 GB di RAM (max. 3 GB di RAM)
25%–400%

### STAMPA

Mobiletto	Opzioni: alto no. 68, basso no. 69	Opzioni: alto no. 68, basso no. 69
Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
Interfacce	USB 2.0	USB 2.0
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Mac ex OS 10.5
Emulazioni	GDI	GDI

Opzion: no. 62
Integrato nel sistema
USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe, PDF 1.7

### RETE

Interfacce	--	(opzionale)
Protocolli di rete	--	TCP/IP
Sistemi operativi	--	Windows 7/8/8.1/10

10/100/1000BaseTX
TCP/IP, Net BEUI
Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019

### SCAN

Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n	CIS, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400 (solo b/n), 600 (solo b/n) dpi	200, 300, 400 (solo b/n), 600 (solo b/n) dpi
Interfacce	USB 2.0	USB 2.0
Protocollo di rete	--	--

CIS, colori e b/n
200, 300, 400, 600 dpi
10/100/1000BaseTX, USB 2.0
TCP/IP

### FAX

Formato originale	--	max. A3
Velocità modem	--	33,6 kbps
Metodo di compressione	--	MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	--	32/120

max. A3
33,6 kbps
JBIG, MMR, MR, MH
100/200

# SISTEMI MULTIFUNZIONALE A3



		<b>3262i</b>	<b>4062i</b>
<b>COPIA</b>	Velocità di copiatura	32 pagine A4 /min., 17 pagine A3/min.	40 pagine A4/min., 21 pagine A3/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256
	Alimentazione carta	1.100 (2 x 500 + 100 fogli)	1.100 (2 x 500 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 500 fogli o 2 x 1.500 fogli	2 x 500 fogli o 2 x 1.500 fogli
	Capacità carta, max.	4.100 fogli	4.100 fogli
	Formati	A6R-A3	A6R-A3
	Alimentazione originale	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7120	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7120
	Duplex	Standard	Standard
	Memoria di sistema	2 GB di RAM, 32 GB SSD/ <b>320 GB HDD</b>	2 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%-400%	25%-400%
	Mobiletto	Opzioni: no. 70	Opzioni: no. 70
<b>STAMPA</b>	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.8	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.8
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe
<b>RETE</b>	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
<b>SCAN</b>	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP
<b>FAX</b>	Formato originale	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	1.000/2.000	1.000/2.000

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri arancio.

# SISTEMI MULTIFUNZIONALE A3



	<b>5057i</b>	<b>6057i</b>	
<b>COPIA</b>	Velocità di copiatura	50 pagine A4 / 25 pagine A3/min.	60 pagine A4 / 30 pagine A3/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256
	Alimentazione carta	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	Capacità carta, max.	7150 fogli	7150 fogli
	Formati	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+
	Alimentazione originale	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7130	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7130
	Duplex	Standard	Standard
	Memoria di sistema	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%–400%	25%–400%
	Mobiletto	Opzioni: no. 76	Opzioni: no. 76
<b>STAMPA</b>	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
<b>RETE</b>	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
<b>SCAN</b>	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP
<b>FAX</b>	Formato originale	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	1.000/2.000	1.000/2.000

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri arancio.

# SISTEMI MULTIFUNZIONALE A3



		<b>7057i</b>	<b>8057i</b>
<b>COPIA</b>	Velocità di copiatura	70 pagine A4 / 35 pagine A3/min.	80 pagine A4 / 40 pagine A3/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256
	Alimentazione carta	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	Capacità carta, max.	7.650 fogli	7.650 fogli
	Formati	A6R-A3+	A6R-A3+
	Alimentazione originale	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard
	Memoria di sistema	4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%–400%	25%–400%
	Mobiletto	--	--
<b>STAMPA</b>	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPD 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPD 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe
<b>RETE</b>	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
<b>SCAN</b>	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP
<b>FAX</b>	Formato originale	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	1.000/2.000	1.000/2.000

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri arancio.

# SISTEMI MULTIFUNZIONALE A4



## P-3521 MFP

## P-3527w MFP

### COPIA

Velocità di copiatura	35 pagine A4/min.
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	350 (1 x 250 + 100 fogli)
Opzioni alimentazione carta	2 x 250 fogli
Capacità carta, max.	850 fogli
Formati	A6R-A4
Alimentazione originale	Standard
Duplex	Standard
Memoria di sistema	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)
Zoom	25%–400%
Mobiletto	Opzioni: no. 78

35 pagine A4/min.
600 x 600 dpi
256
350 (1 x 250 + 100 fogli)
2 x 250 fogli
850 fogli
A6R-A4
Standard
Standard
512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)
25%–400%
Opzioni: no. 78

### STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

Integrato nel sistema
10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

### RETE

Interfacce	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2

10/100/1000BaseTX
TCP/IP, Net BEUI
Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2

### SCAN

Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP

CIS, colori e b/n
200, 300, 400, 600 dpi
10/100/1000BaseTX, USB 2.0
TCP/IP

### FAX

Formato originale	--
Velocità modem	--
Metodo di compressione	--
Tasti One touch/abbreviati	--

max. A4
33,6 kbps
JBIG, MMR, MR, MH
100/200

# SISTEMI MULTIFUNZIONALE A4



## P-4020 MFP

## P-4025w MFP

## P-4026iw MFP

### COPIA

Velocità di copiatura	40 pagine A4/min.	40 pagine A4/min.	40 pagine A4/min.
Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Gradazioni	256	256	256
Alimentazione carta	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)
Opzioni alimentazione carta	2 x 250 fogli	2 x 250 fogli	2 x 250 fogli
Capacità carta, max.	850 fogli	850 fogli	850 fogli
Formati	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
Alimentazione originale	Standard (Duplex-Scan)	Standard (Duplex-Scan)	Standard (Duplex-Scan)
Duplex	Standard	Standard	Standard
Memoria di sistema	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)
Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%
Mobiletto	Opzioni: no. 78	Opzioni: no. 78	Opzioni: no. 78

### STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

### RETE

Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2

### SCAN

Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n	CIS, colori e b/n	CIS, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP

### FAX

Formato originale	--	max. A4	max. A4
Velocità modem	--	33,6 kbps	33,6 kbps
Metodo di compressione	--	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	--	100/200	100/200



# SISTEMI MULTIFUNZIONALE A4



## P-4531 MFP

## P-4536 MFP

## P-4531i MFP

## P-4536i MFP

### COPIA

Velocità di copiatura	45 pagine A4/min.	45 pagine A4/min.
Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Gradazioni	256	256
Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
Opzioni alimentazione carta	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli
Capacità carta, max.	2.600 fogli	2.600 fogli
Formati	A6R-A4	A6R-A4
Alimentazione originale	Standard	Standard
Duplex	Standard	Standard
Memoria di sistema	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), <b>32/128 GB SSD</b>	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), <b>32/128 GB SSD</b>
Zoom	25%–400%	25%–400%
Mobiletto	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80

Velocità di copiatura	45 pagine A4/min.	45 pagine A4/min.
Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Gradazioni	256	256
Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
Opzioni alimentazione carta	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli
Capacità carta, max.	2.600 fogli	2.600 fogli
Formati	A6R-A4	A6R-A4
Alimentazione originale	Standard	Standard
Duplex	Standard	Standard
Memoria di sistema	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), <b>32/128 GB SSD</b>	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), <b>32/128 GB SSD</b>
Zoom	25%–400%	25%–400%
Mobiletto	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80

### STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS

Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE II, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS

### RETE

Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

### SCAN

Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP

Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP

### FAX

Formato originale	--	max. A4
Velocità modem	--	33,6 kbps
Metodo di compressione	--	JBIG, MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	--	22/100

Formato originale	--	max. A4
Velocità modem	--	33,6 kbps
Metodo di compressione	--	JBIG, MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	--	100/200

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri arancio.

# SISTEMI MULTIFUNZIONALE A4



		<b>P-5536i MFP</b>	<b>P-6036i MFP</b>
<b>COPIA</b>	Velocità di copiatura	55 pagine A4/min.	60 pagine A4/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256
	Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli
	Capacità carta, max.	2.600 fogli	2.600 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard (Duplex-Scan)	Standard (Duplex-Scan)
	Duplex	Standard	Standard
	Memoria di sistema	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), <b>32/128 GB SSD</b>	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), <b>32/128 GB SSD</b>
	Zoom	25%–400%	25%–400%
	Mobiletto	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80
<b>STAMPA</b>	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE II, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE II, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS
<b>RETE</b>	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
<b>SCAN</b>	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP
<b>FAX</b>	Formato originale	max. A4	max. A4
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	100/200	100/200

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri arancio.

# STAMPANTE LASER A3



## LP 3151

Formati stampa	A6R-A3
Velocità di stampa	51 pagine A4 / 26 pagine A3/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	1.200 (2 x 500 + 200 fogli)
Opzionale alimentazione carta	2 x 500, 3.000 fogli
Duplex	Standard
Processore	PowerPC 750FL/600 MHz
Memoria di stampa	128 MB di RAM (max. 640 MB di RAM)
Interfacce	IEEE 1284 parallel, USB 2.0, 10/100BaseTX, CF-Slot
Interfacce opzionale	--
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGI, PRESCRIBE IIe

# STAMPANTE LASER A4



## P-3522DW

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	35 pagine A4/min.
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	350 (250 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	2 x 250 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 800 MHz
Memoria di stampa	256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Interfacce opzionale	--
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



## P-4020DN

Formati stampa	A6R-A4	A6R-A4
Velocità di stampa	40 pagine A4/min.	40 pagine A4/min.
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	350 (250 + 100 fogli)	350 (250 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	2 x 250 fogli	2 x 250 fogli
Duplex	Standard	Standard
Processore	Cortex-A9 / 800 MHz	Cortex-A9 / 800 MHz
Memoria di stampa	256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)	256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Interfacce opzionale	--	--
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



## P-4532DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	45 pagine A4/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	4 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 1,2 GHz
Memoria di stampa	512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
Interfacce opzionale	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS



## P-5032DN

Formati stampa	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
Velocità di stampa	50 pagine A4/min.	55 pagine A4/min.	60 pagine A4/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)	600 (500 + 100 fogli)	600 (500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli
Duplex	Standard	Standard	Standard
Processore	Cortex-A9 / 1,2 GHz	Cortex-A9 / 1,2 GHz	Cortex-A9 / 1,2 GHz
Memoria di stampa	512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)	512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)	512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
Interfacce opzionale	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

## P-5532DN

## P-6033DN



# CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 01/2020

Rivenditore UTAX

UTAX è dal 1961 la marca della tecnologia professionale per ufficio. In veste di partner del commercio specializzato e della media impresa, siamo specializzati nella vendita di sistemi di stampanti, fotocopiatrici e multifunzionali e nella loro integrazione nell'informatica aziendale. Sosteniamo gli obiettivi strategici ed economici dei nostri clienti con sistemi completi di gestione della documentazione. Con la soluzione MPS UTAX smart è possibile gestire sistemi di output in modo universale e ottimizzare l'infrastruttura a seconda dei bisogni. UTAX è una marca registrata della TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX Norderstedt  
[www.utax.com](http://www.utax.com)

UTAX consiglia: per evitare eventuali problemi di funzionamento, utilizzare solo accessori originali UTAX. UTAX e il logo UTAX sono marchi registrati di proprietà TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi riferiti a marchi registrati sono di proprietà dei legittimi proprietari.